

Tubos de polietileno liso de alta densidad para cableado subterráneo en alta tensión 69 KV.

Características del producto:

- Mejor precio en el mercado.
- Mayor tiempo de vida.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Alta flexibilidad en bajas temperaturas.
- Altamente resistente a los materiales que se localizan en el subsuelo.
- Resistente a los movimientos sísmicos.
- No presenta deformaciones por el trato normal del ducto.
- Excelente resistencia al impacto.
- Excelente propiedades para termofusión.
- Alta resistencia a los agentes químicos.
- Porcentaje de elongación 400%
- No contamina al medio ambiente.
- Elaborado con resina H.D.P.E.
- Para perforación direccional se recomienda RD 13.5.
- Su color del ducto podrá ser naranja o rojo.

• Certificaciones.



• Diámetro nominal del ducto alta tensión.

| | | Diámetro nominal (Dn). | Diámetro exterior. | Tol (+/-) | RD 13.5 | | RD 17 | | RD 19 | |
|---|-----|------------------------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| | | | | | Tol (+/-) | e | Tol (+/-) | e | Tol (+/-) | e |
| A | 4" | 100 | 114.3 | 0.5 | 8.5 | * | 6 | * | 6.0 | * |
| B | 5" | 125 | 142.5 | 0.7 | 10.6 | * | 8.4 | * | 7.5 | * |
| C | 6" | 150 | 168.3 | 0.8 | 12.5 | * | 9.9 | * | 8.9 | * |
| D | 8" | 200 | 219.1 | 1.0 | 16.2 | * | 12.9 | * | 11.5 | * |
| E | 10" | 250 | 273.1 | 1.2 | 20.2 | * | 16.1 | * | 14.4 | * |
| F | 12" | 300 | 323.8 | 1.4 | 24.0 | * | 19.1 | * | 17.0 | * |

- A nuestro producto se le aplican rigurosas pruebas y condiciones extremas que marca la norma DF-110-23-CFE.
- Dicho producto es fabricado con polietileno de alta densidad (H.D.P.E) y el tubo es de pared lisa (muy flexible).
- Puede ser instalado fuertemente en diferentes terrenos, soportando perfectamente la computación del terreno que solicita C.F.E.
- Los voltajes de operación: 69 KV a 115 KV.
- Tramos en 6 y 12 mts.



Atención a clientes:

Plásticos Hercor S.A de C.V.

📍 Calle Puerto Altata No.11, Col. Miramar, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45060.

☎️ (33) 3180-8059 (33) 3125-9822.

✉️ ventas3@ductoshercor.com.mx
Facturación: plasticoshercor@ductoshercor.com.mx

📘 Ductos-Hercor

